



REDECOK

COQUE

■ Descripción

La gama de productos Redecok corresponde a una serie de productos carbonosos de elevado contenido en carbono. Estos productos son sometidos a un proceso de calcinación que elimina los volátiles y la humedad.

■ Aplicaciones

Están especialmente indicados en las operaciones de recarburación para la industria de fundición y del acero. Dado que estos productos presentan un elevado contenido de carbono y mínimos porcentajes de azufre, nitrógeno, hidrogeno y cenizas permiten un ajuste final preciso del contenido de carbono en aceros y fundiciones sin aportar contaminantes.

■ Características técnicas

	METODO	Redecok SERIE 1	Redecok SERIE 2	Redecok SERIE 3	Redecok SERIE 5	Redecok SERIE 6	Redecok SERIE 9	FINOS COQUE
Carbono Máximo, %p	ASTM D5373	99	94,5	98	95	97-98	97	--
Azufre Mínimo, %p	LECO	0.1	0.2	0.3	0.5	0.6	0.9	1.5
Nitrógeno Mínimo, %p	LECO	0.1	0.9	0.8	0.6	0.8	--	--
Hidrogeno Mínimo, %p	ASTM D5373	0.2	0.3	0.2	--	0.2	--	--
Humedad, %p	DIN 51718	0.2	0.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.5
Volátiles Mínimo, %p	ISO 9406	0.5	1	0.5	0.5	0.5	0.5	1
Cenizas Mínimo, %p	DIN 51903	0.2	3.2	0.6	3,0	0.6	0.2	1

■ Presentación

Los productos Redecok se suministran en camiones a granel

Salvo otra indicación, los valores citados en las características técnicas deben considerarse como típicos