

ANTICONGELANTE REFRIGERANTE 30%



Cuidados del automóvil

Descripción

Anticongelante formulado a base de etilenglicol y aditivos anticorrosivos y antiespumantes. Exento de aminas y nitritos y recomendado para todo tipo de circuitos de refrigeración de motores diesel y gasolina, y especialmente para los de aluminio y sus aleaciones. Ofrece buenas propiedades anticongelantes, refrigerantes y protección de las superficies metálicas.

Cualidades

- Producto destinado al consumo directo ya que contiene agua tratada para evitar los riesgos por formación de depósitos calcáreos, corrosión y la formación de espumas.
- Posee buena estabilidad térmica e impide la formación de depósitos y barros en el circuito de refrigeración.
- Compatible con juntas y sellos, evitando riesgos de pérdidas de fluido.

Niveles de calidad

- UNE 26-361-88
- ASTM D 3306 / D 4985

Características técnicas

	UNIDAD	METODO	VALOR
Concentración			30%
Color		Visual	Verde
Principio activo	% peso	-	30
Densidad a 20 °C	g/cm ³	ASTM D 5931	1,044
Punto de congelación	°C	-	-18

Existe una ficha de datos de seguridad disponible bajo petición.

repsol.com
+34 901 111 999

Ficha técnica Lubricantes. Revisión 2. Marzo 2014.