



HEXANO

■ Descripción

El Hexano de REPSOL-YPF, es un disolvente alifático procedente de corrientes de refinería convenientemente tratadas y purificadas.

■ Aplicaciones

Estos productos están indicados en cualquier proceso que requiera un disolvente alifático como pinturas y recubrimientos, adhesivos, extracción de aceites de semillas, etc. También son adecuados como intermedios en síntesis químicas o como ayuda en diversos procesos industriales.

Se caracterizan por su gran poder disolvente y ser respetuosos con el medio ambiente

■ Características técnicas

	UNIDAD	METODO	VALOR
Densidad 15°C	g/ml	ASTM D 4052	0.67
Destilación P.I.	°C	ASTM D 1078	> 64
Destilación P.F	°C	ASTM D 1078	< 70
Color Saybolt	-	ASTM D 156	30
Contenido en aromáticos	ppm	Internal	< 50
Benceno	ppm	Internal	< 50
Azufre	ppm	ASTM D 4045	<1
Agua	ppm	ISSO UNE EN 1293	< 100
Indice de bromo	mg/100ml	ASTM D 2710	< 50
Corrosión al Cu	-	ASTM D 130	pasa
Doctor test	-	ASTM D 4952	pasa

■ Presentación

Cisternas de 24 tm

■ Normativa aplicable

Esta inscrito en el Registro General Sanitario con el número 31.00.849/BI como "elaboración de disolventes de extracción (1/25)"

Salvo otra indicación, los valores citados en las características técnicas deben considerarse como típicos