



Aceites Blancos

■ Descripción

Repsol Lubricantes y Especialidades comercializa una gama de aceites blancos técnicos (Aceites Blancos T) y aceites blancos medicinales (Aceites Blancos M) para su uso en numerosas aplicaciones

■ Aplicaciones

Las aplicaciones de estos aceites son muy diversas, los grados técnicos se utilizan como extensores de cauchos blancos, fabricación de intermedios químicos, eluyentes de productos, fluidos de barrera, fungicidas agrícolas y en general productos que pueden estar en contacto ocasional con alimentos.

Los aceites blancos medicinales son productos que pueden usarse en aquellas aplicaciones industriales autorizadas en Isa que se dé contacto con alimentos. Se emplea como desmoldeante en la industria alimentaria y como aceite para engrase general de todos aquellos mecanismos en los que se precise un producto atóxico.

■ Características Técnicas

	UNIT	METHOD	T-14	M-14	M-70
Densidad a 15°C	kg/l	ASTM D 1298	0.855	0.851	0.870
Viscosidad a 100°C	CSt	ASTM D 445	3.5	3.5	8.9
Viscosidad a 40°C	cSt	ASTM D 445	18 – 12	18 – 12	75 – 60
Punto de Inflamación	°C	ASTM D 92	190	190	220 mín.
Color Saybolt	-	ASTM D 156	+30	+30	+30
Punto de Congelación	°C	ASTM D 97	-9	-9	- 9
Calidad	-	-	Técnico	Medicinal	Medicinal
Farmacopea Europea	-	-	x	✓	✓
FDA 178.3620 (b)	-	-	✓	✓	✓
FDA 172.878	-	-	x	✓	✓

■ Presentación

En bidones ballesta de 200 litros y camión cisterna.

■ Normativa aplicable

FDA 21 CFR 172.878 (M-14, M-70)
FDA 21 CFR 178.3620 (b)
Farmacopea europea (M-14 and M-70)

Salvo otra indicación, los valores citados en las características técnicas deben considerarse como típicos