

# CARTAGO FE LD 75W90

CAJAS Y TRANSMISIONES

Lubricantes



## Descripción

Lubricante de tecnología sintética diseñado para lubricar fundamentalmente diferenciales y algunas cajas y transmisiones de vehículos. Proporciona un rendimiento inmejorable en puentes y ejes traseros de vehículos pesados por su capacidad para soportar elevadas cargas y su excepcional fluidez a baja temperatura. Contribuye al ahorro de combustible y permite intervalos de cambio extendidos.

## Cualidades

- Es un producto muy versátil adecuado para un amplio rango de aplicaciones en engranajes de vehículos pesados, ya que puede lubricar tanto diferenciales como cajas y transmisiones.
- Tiene una excelente estabilidad a la oxidación, incluso en condiciones extremas, proporcionando una mayor durabilidad del producto lo que permite largos periodos de drenaje.
- Su excelente fluidez a baja temperatura contribuye al “ahorro de combustibles”, proporcionado al mismo tiempo las características de viscosidad requeridas para una óptima lubricación.
- Alta protección antidesgaste que mejora la durabilidad de los mecanismos.

## Niveles de calidad

- API GL-4/GL-5/MT1
- SAE J 2360
- MIL-PRF-2105E
- ARVIN MERITOR 0-76-N
- MAN 341 Z2, 341 E3, 342 M3 (antigua MAN 3343)
- DAF API GL-5 & Transmissions
- SCANIA STO 1:0
- IVECO Axles&Transmissions
- ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 08, 12B, 16F, 17B, 19C y 21B
- RENAULT Axles
- MACK GO-J
- MB-Approval 235.8

## Características técnicas

	UNIDAD	METODO	VALOR
Densidad a 15° C	g/mL	ASTM D 4052	0,871
Viscosidad a 100 °C	cSt	ASTM D 445	15
Viscosidad a 40 °C	cSt	ASTM D 445	102
Viscosidad a -40 °C	cP	ASTM D 2983	<150000 máx.
Índice de viscosidad	-	ASTM D 2270	154
Punto de inflamación, V/A	°C	ASTM D 92	178
Punto de congelación	°C	ASTM D 97	-54

Existe una ficha de datos de seguridad disponible bajo petición.

repsol.com  
+34 901 111 999

Ficha técnica Lubricantes. Revisión 5. Noviembre 2014