

# ELITE EVOLUTION POWER 2 0W30



AUTOMOCIÓN

Lubricantes

## Descripción

Lubricante sintético para vehículos gasolina y diésel ligero que, debido a su baja viscosidad y en condiciones normales de conducción, proporciona un menor consumo de combustible ("Fuel Economy") que se traduce en una menor emisión de CO<sub>2</sub> a la atmósfera, y por tanto, un menor impacto medioambiental. Además, su reducido contenido en cenizas (Mid SAPS) lo hace un aceite idóneo para aquellos vehículos con sistemas de post-tratamiento de gases, tales como filtro de partículas (DPF), y que requieran un nivel de calidad ACEA C2. Diseñado específicamente para vehículos Suzuki, Citroën, Peugeot, Mitsubishi y Honda.

## Cualidades

- Su estudiada formulación proporciona a este aceite unas magníficas propiedades antidesgaste y un elevado poder detergente / dispersante, lo que asegura una elevada protección y limpieza del motor.
- Un excelente comportamiento en frío, que se refleja en la facilidad para bombear el aceite en el arranque y disminución de los desgastes al formarse de manera más rápida la película lubricante.
- Adecuado para vehículos que posean filtros de partículas y que requieran el nivel de calidad ACEA C2, debido a su contenido en cenizas reducido.
- Gracias a su viscosidad se consigue reducir el consumo de combustible y, por tanto, las emisiones de CO<sub>2</sub> en condiciones normales de conducción.

## Niveles de calidad

- ACEA A5/B5-04, C2

## Características técnicas

	UNIDAD	METODO	VALOR
GRADO SAE			0W30
Densidad a 15 °C	g/ml	ASTM D 4052	0,842
Viscosidad a 100 °C	cSt	ASTM D 445	9,49
Viscosidad a 40 °C	cSt	ASTM D 445	51
Viscosidad a -35 °C	cP	ASTM D 5293	6200 máx
Índice de viscosidad	-	ASTM D 2270	174
Punto de inflamación, vaso abierto	°C	ASTM D 92	220 mín
Punto de congelación	°C	ASTM D 97	-45
T.B.N.	mg KOH/g	ASTM D 2896	6,1
Cizallamiento Inyector Bosch: Viscosidad a 100 °C después de cizalla	cSt	CEC-L-14-93	9,5
Volatilidad Noack, 1h a 250 °C	% peso	CEC-L-40-93	11 máx
HTHS, viscosidad a 150 °C	cP	CEC-L-36-90	>2,9

Existe una ficha de datos de seguridad disponible bajo petición.

repsol.com  
+34 901 111 999

Ficha técnica Lubricantes. Revisión 1. Septiembre 2013.