

BIOGRASA CÁLCICA EP 2



Grasas

Descripción

Grasa formulada a partir de aceites biodegradables espesados con jabón cálcico, así como de aditivos específicos para reducir la oxidación, el desgaste y que le confieren gran capacidad en condiciones de alta carga.

Además, el espesante cálcico confiere buenas cualidades de adherencia a las superficies, lo que hace de esta grasa una gran opción en aplicaciones donde sea necesario este tipo de lubricación en medios donde haya posibilidad de fugas, exista alta carga y sea indispensable una buena adherencia ya sea por ubicación o por la presencia de agua.

Esta grasa está especialmente recomendada para compuertas de embalses, maquinaria agrícola y trabajos forestales, entre otros usos.

Cualidades

- Buen comportamiento en condiciones de alta carga.
- Alta resistencia en condiciones de humedad o en presencia de agua.
- Protege de la corrosión y el desgaste.

Niveles de calidad

- DIN 51502: KPE2

Características técnicas

	UNIDAD	METODO	VALOR
Color		Visual	Amarillento
Consistencia		NGLI	2
Tipo de jabón			Calcio anhidro
Aceite base, grado de viscosidad ISO	cSt		200
Penetración, 25 °C			
- Trabajada a 60 golpes	1/10 mm	ASTM D 217	273
Punto de gota	°C	ASTM D 566	150
Corrosión al cobre, 24h 100 °C		ASTM D 4048	1a
Ensayo Emcor		DIN 51802	0
Máquina 4 bolas:			
- Desgaste (1h, 40 kg, 75 °C), diámetro de huella	mm	ASTM D 226	0.45
- Carga de soldadura	kg	ASTM D 2596	315
Biodegradabilidad		CEC-L-33-A-93	>85%

Existe una ficha de datos de seguridad disponible bajo petición.

repsol.com
+34 901 111 999

Ficha técnica Lubricantes. Revisión 2. Enero 2014.