IBERCUT EDM 2

INDUSTRIA

Lubricantes

Descripción

Fluido muy ligero con alto grado de refino, inodoro, brillante y transparente. Especialmente desarrollado para refrigerar, lubricar y separar las microvirutas que aparecen en las operaciones de electroerosión. Este producto es adecuado para el lapeado de honning de aceros. También es válido para su utilización en calibrado.

Cualidades

- Elevado punto de inflamación y baja volatilidad en sus aplicaciones, que permiten una utilización sin riesgos.
- Baja toxicidad, acorde con los requerimientos de higiene industrial, tanto para entornos de trabajo como para el contacto con la piel.
- Gran transparencia y color claro que permiten buena observación de las zonas de trabajo.

Niveles de calidad

- ISO 6743/7 categoria ISO-L-MHA

Características técnicas

	UNIDAD	METODO	VALOR
Aspecto			Transparente
Densidad a 15 ºC	g/mL	ASTM D 4052	0,825
Viscosidad a 40 ºC	cSt	ASTM D 445	3,3
Viscosidad a 100 ºC	cSt	ASTM D 445	1,2
Inflamabilidad V/A	ºC	ASTM D 92	115
Punto inicial de destilación	ºC	ASTM D 2886	240
Punto de congelación	ºC	ASTM D 97	-30
Corrosión Cu, 3h a 100 ºC		ASTM D 130	1b

Existe una ficha de datos de seguridad disponible bajo petición.

repsol.com
+34 901 111 999

Ficha técnica Lubricantes. Revisión 2. Diciembre 2008.